





## Pendelleuchte Alumo60



<b>Typ der Montage:</b>	Pendelleuchten
<b>Typ der Ausstrahlung:</b>	Direkt
<b>Lichtquelle:</b>	LED 114-500K-40GEE/840, W 43.9 W / 4460lm / 4000 K / 230 V LED 1114-500K-60GEE/840, W 65.9 W / 6690lm / 4000 K / 230 V

Die Leuchten der Produktfamilie Alumo60 bestätigen, dass in der Einfachheit die Kraft liegt. Sie verbinden Design und Funktionalität.

Das quadratische Format mit mittigen Freiraum verleiht dem Interieur eine gewisse Leichtigkeit. Alumo stellen wir in verschiedenen Abmessungen mit Opaldiffusor oder Mikroprisma her.



<b>Farbtemperatur:</b>	3000 K warmweiss, 4000 K kaltweiss
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Anschluss der Leuchte:</b>	Dimmbar / TRIAC DIMM
<b>Abmessungen: (L x W x H mm)</b>	618 x 67 x 618 898 x 67 x 898

## Pendelleuchte Rotao



<b>Typ der Montage:</b>	Pendelleuchten
<b>Typ der Ausstrahlung:</b>	direkt oder indirekt
<b>Lichtquelle:</b>	LED 127-561K-10GEE/840, W 31 W / 3400lm / 4000 K / 230 V LED 127-580K-10GEE/840, W 49.5 W / 5210lm / 4000 K / 230 V

Die Designleuchte Rotao ist eine Hommage an die geometrische Schönheit der Ellipse.

Der runde Grundriss lenkt die Aufmerksamkeit auf sich. Die Leuchte lockert optisch nicht nur Geschäftsräume, Büros, **Praxen**, sondern auch die Wohnräume auf.



<b>Farbtemperatur:</b>	3000 K warmweiss, 4000 K kaltweiss
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Anschluss der Leuchte:</b>	ON/OFF, DALI
<b>Abmessungen: (L x W x H mm)</b>	∅ 600 x 87 ∅ 850 x 87

